



LEGENDA	
1.	KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm KOLORU SZAREGO
2.	PODSYPKA gr. 3 cm CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
3.	PODSYPKA gr. 5 cm CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
4.	PODSYPKA gr. min. 10 cm Z PIASKU STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA 10>0,7

Beton B20

Stal A-III

Schody szerokości 1,0 m

Poza schodami wykonać  
barierkę dwustronnie  
wysokości 1,10 m i  
nocować do policzka  
biegu schodów na kółki

## BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o.

NADZÓR I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNYCH W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA  
tel. 91 40 40 772 71-063 Szczecin; ul. Ks. Włolda 7-9 pok.111  
adres: e-mail - biuro@buildingtd.eu NIP 764-265-19-32; Regon 301669210

Inwestor:  
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A

Inwestycja:  
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie

Projektował:  
mgr inż. Jerzy Świergiel  
Nr uprawnień A/PNB/8300/46/79  
ZAP/0050/POOK/04  
w specjalności konstrukcyjnej

Obiekt:  
Place manewrowe

Nazwa rys.:  
Schody zewnętrzne

Data:  
06.2017r.

Stadium:  
Projekt wykonawczy

Skala:  
1 : 25

Nr rys.:  
D-D/5